

ABSU 12 Select

2-Gang Akku-Bohrschrauber

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Vollmetall-Bohrfutter. Perfekt für universelle Bohr- und Schraubarbeiten bis 6 mm.

Bestellnummer: 7 113 20 64 00 0

FEIN Vorteile

- Starker und langlebiger DC-Motor mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe für universelle Bohr- und Schraubarbeiten.
- Robustes Vollmetall-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung.
- Mechanische Drehmomenteinstellung.
- Sicher auf Akku abstellbar.
- Schmales Griffmaß.
- Kompakte Bauweise.
- 400 Verschraubungen (5x40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (3 Ah).
- Ein Ladegerät für alle FEIN Li-Ion Akkus aller Spannungsklassen.
- Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Lieferumfang

- ✓ 1 Gürtel-Clip
- ✓ 1 Bitgarage
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	12 V
Motor	2-pol. DC
Getriebe	2-Gang
Leerlaufdrehzahl	400 / 1 300 1/min
Drehmomentstufen	17 + 1
Gewindebohren	M 6
Max. Drehmoment (hart/ weich)	20 / 14 Nm
Bohrfutter-Spannweite	1 - 10 mm
Schrauben	6 x 200 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Holz	30 mm
Gewicht ohne Akku	1,00 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	65,5 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	76,6 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	78,4 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg	1 m/s²
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

